

Wandschwenkkran JC-W 180, 500 kg, 4 m mm



Artikel-Nr.
710899

EAN
4039934660383

Gewicht in kg
180

Tragfähigkeit kg
500 kg

Ausladung
4.000 mm



Produktdetails

Hubgeschwindigkeit min.	1.1 m/min
Tragfähigkeit kg	500 kg
Hubgeschwindigkeit max.	4.5 m/min
Ausladung	4000 mm

Eigenschaften

Kran für leichte Handhabung und für Hallenbetrieb ausgelegt. Einstufung Hubklasse B2, Beanspruchungsgruppe B2, Hubgeschwindigkeit $v_H \leq 16$ m/min. Schwenkbereich nominal 180 Grad, ohne Schwenkbegrenzungsanschlüsse. Ausführung mit Gleitlager, 150 mm mit Wälzlager und Vorrichtung zur stufenlosen Einstellung des Schwenkwiderstandes. Stromzuführung über Kabelhalterohr mit Rundkabel, bei Ausladung > 3 m als Rundschleppkabel. Standardhakenweg. Hebezeug: 3 m. Farbgebung: Ausleger in RAL 1007, narzissengelb. Ohne Befestigungsmaterial.

Hinweise

Die Tragfähigkeit der Stütze bzw. Wand muss bauseits durch Baustatiker oder Architekt überprüft werden.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	2.000	500
Ausladung (mm)			
2.000	•	•	•
3.000	•	•	•
4.000	•	•	•
5.000	•		•
6.000	•		•
7.000			•