

Elektrokettenzug DC-Pro Industrieausführung, 250 kg,
DC-Pro 2-250 1/1 H8



Artikel-Nr.
717035211

Tragfähigkeit kg
250 kg

Hubgeschwindigkeit
Haupthub
8 m/min

Gewicht in kg
28

Hubhöhe
8.000 mm

Geschwindigkeit min.
8/2 m/min



Produktdetails

Triebwerkgruppe	2m
Geschwindigkeit min.	8/2 m/min
Anzahl der Kettenstränge	1
Tragfähigkeit kg	250 kg
Hubhöhe	8000 mm

Hubgeschwindigkeit Haupthub	8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub	2 m/min

Eigenschaften

Die DEMAG-Ingenieure haben ihre ganze Praxiserfahrung und ihr Anwendungs-Know-how auf diese Entwicklung konzentriert. Das Ergebnis: Ein beispielgebender Kettenzug vom Marktführer für den weltweiten Einsatz. Schnell und feinfühlig präzise. Zwei Hubgeschwindigkeiten serienmäßig. Das bringt hohe Produktivität bei feinfühligem Handling. So fügt sich der DC flexibel und präzise in die Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse ein. Schützsteuerung 24 V, alle elektrischen Anschlüsse des Kettenzuges steckbar, Betriebsendschalter für oberste / unterste Hakenstellung, Betriebsstundenzähler. Höheneinstellbare Steuerleitung, damit jederzeit individuell am Arbeitsplatz einstellbar. Infrarot-Diagnoseschnittstelle für Servicezwecke, 2 Hubgeschwindigkeiten F4, neuartiges Brems-/Kupplungsprinzip sorgt für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer, neuartige Kettenführung erlaubt schnellen Wechsel des kompletten Kettentriebs. Ermüdungsarmes Bedienen durch ergonomisch optimierten und robusten Steuerschalter DSC. Bauhöhenoptimierter klappbarer Aufhängebügel ermöglicht einfache und schnelle Montage des Kettenzuges.

Getriebe, Bremse und Kupplung bis 10 Jahre wartungsfrei.

Artikelvarianten

Geschwindigkeit min.	16/4 m/min	8/2 m/min
Hubgeschwindigkeit Haupthub (m/min)		
8		
16	•	