

Handfahrwerk HTP, 1000 kg



Artikel-Nr.
73063

Gewicht in kg
9

Zolltarifnummer
84314980

Tragfähigkeit kg
1.000 kg

**Trägerflanschbreite
min.**
50 mm

**Trägerflanschbreite
max.**
220 mm

Produktdetails

| | |
|--------------------------|---------|
| Typ | HTP |
| Tragfähigkeit kg | 1000 kg |
| Betriebsart | manuell |
| Trägerflanschbreite max. | 220 mm |
| Trägerflanschbreite min. | 50 mm |

Eigenschaften

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Technische Daten

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde

Montageanweisung

einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Hinweise

Für Kurvenfahrten geeignet.

Anwendung

Für Kurvenfahrten geeignet.

Artikelvarianten

| | |
|----------------------------------|----|
| Trägerflanschbreite min. (mm) | 50 |
| Trägerflanschbreite max. (mm) | • |
| 220 | |