Handfahrwerk HTP, 5000 kg

Artikel-Nr.
73067

EAN
4025092054911

Gewicht in kg
48

Zolltarifnummer
84251900

Tragfähigkeit kg
5.000 kg

Trägerflanschbreite min.
90 mm

Trägerflanschbreite max.
220 mm

Produktdetails

Typ	HTP
Tragfähigkeit kg	5000 kg
Betriebsart	manuell
Trägerflanschbreite max.	220 mm
Trägerflanschbreite min.	90 mm

Eigenschaften

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Technische Daten

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentraverse mit Links- und Rechtsgewinde

Montageanweisung

einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Rollfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hinweise

Für Kurvenfahrten geeignet.

Anwendung

Für Kurvenfahrten geeignet.

Artikelvarianten

Trägerflanschbreite min. (mm)	90
Trägerflanschbreite max. (mm)	
220	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de