

Handfahrwerk HTG, 5000 kg



Artikel-Nr.
73077

EAN
4025092074759

Gewicht in kg
51,8

Zolltarifnummer
84314980

Tragfähigkeit kg
5.000 kg



Produktdetails

Typ	HTG
Tragfähigkeit kg	5000 kg
Betriebsart	manuell
Trägerflanschbreite max.	220 mm
Trägerflanschbreite min.	90 mm

Eigenschaften

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentaverse mit Links- und Rechtsgewinde; einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Haspelfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig. Mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe.

Technische Daten

Voreinstellung/Feineinstellung durch Ösentaverse mit Links- und Rechtsgewinde

Montageanweisung

einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB). Die Laufrollen sind für eine max. Trägerflanschneigung von 14 % ausgelegt (DIN 1025, Teil 1). Haspelfahrwerk mit optimalen Laufeigenschaften durch kugelgelagerte Laufrollen, die gekapselt und dauergeschmiert sind. Kippsicherung und Radbruchstützen serienmäßig. Mit Handkette für 3 m Laufbahnhöhe.

Hinweise

Yale

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
73073	1.000
73075	2.000
73076	3.000
73077	5.000
73072	500