

Stahlwinde DIN 7355 mit verstellbarer Klaue, 10 t



Artikel-Nr.
73654

EAN
4035646100254

Gewicht in kg
56

Zolltarifnummer
84254900

Hubkraft
10000 kg



Produktdetails

Hubkraft	10000 kg
Bauhöhe	800 mm
Hubhöhe	400 mm

Eigenschaften

Mit hebendem Gehäuse nach DIN 7355. Die verstellbare Klaue kann für verschiedene Arbeitsstufen eingestellt werden. Volle Hubraumausnutzung auch ohne Unterbauten der Winde ist gewährleistet. Die verstellbare Klaue ist im Gesenk geschmiedet. Mit zwei Aufnahmebohrungen, 14-fache Verstellmöglichkeit. Standardmäßig mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten. Griff umlegbar. Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku) bzw. Sicherheitsfederkurbel (Sifeku) gegen Mehrpreis lieferbar.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Hubkraft
73654	10000 kg
73651	1500 kg
73652	3000 kg
73653	5000 kg