

Flanschspreizer hydraulisch und mechanisch, FSH-14



Artikel-Nr.
73707314

Zolltarifnummer
84254200

Gewicht in kg
7,1

Spreizkraft
14000 kg



Produktdetails

min Spaltweite	6 mm
Typ	FSH-14
Ausführung	hydraulisch
Spreizkraft	14000 kg
max. Spreizung	81 mm
Ölvolumen	78 cm ³

Eigenschaften

Für die Wartung, Inbetriebnahme, Stilllegung, Prüfung und den Ventilwechsel. Hammer, Meißel, Riemen bzw. Kettenzüge erübrigen sich. Integriertes Keilkonzept: Die reibungsfreie, weiche und parallele Keilbewegung schützt die Flansche vor Beschädigung und sorgt dafür, dass der Spreizarm nicht versagt. Dank der außergewöhnlichen formschlüssigen Keilgestaltung kann weder eine Erstverbiegung auftreten, noch kann das Gerät aus der Verschraubung rutschen. Erfordert nur eine sehr kleine Zugangsöffnung von 6 mm. Der abgestufte Spreizarm gewährleistet, dass auf jeder einzelnen Stufe eine Spreizung unter Vollbelastung möglich ist. Da nur wenige bewegliche Teile vorhanden sind, ist das Gerät außergewöhnlich langlebig und erfordert nur einen geringen Wartungsaufwand. Geringes Gewicht, tragbar, benutzerfreundlich. Ein-Mann-Bedienung. Mit Sicherheitsblock.

Lieferumfang

Beim hydraulischen Spreizkeil des Modells FSH-14 werden Sicherheitsblock und RC-102 - Zylinder von Enerpac mitgeliefert.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Spreizkraft
73707314	14000 kg

Artikel Nr.	Spreizkraft
73707315	8000 kg