

# Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 5.000 kg, Umfang 6 m



**Artikel-Nr.**  
7400569

**Gewicht in kg**  
3,3

**Zolltarifnummer**  
63079098

**Tragfähigkeit kg**  
5.000 kg

**Nutzlänge**  
3 m

## Produktdetails

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tragfähigkeit kg           | 5000 kg |
| Umfang                     | 6 m     |
| Nutzlänge                  | 3 m     |
| Rundschlinge Auflagebreite | 77 mm   |
| Farbe                      | rot     |

## Eigenschaften

Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus doppelt nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.

## Vorteile

- langlebig und widerstandsfähig durch Doppelmantel
- flexibel einsetzbar
- beschädigt die Last nicht
- sehr leichtes Anschlagmittel.

## Anwendung

Langlebiges textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.

## Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Nutzlänge</b>      |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,5 m                 | •     | •     |       |       |       |       |       |
| 1 m                   | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 1,5 m                 | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 2 m                   | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 2,5 m                 | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 3 m                   | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 4 m                   | •     | •     | •     | •     | •     |       | •     |
| 5 m                   | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |