

# Anschlagkette GK10, 4-Strang, 10 - 10, 2.000 mm



**Artikel-Nr.**  
74101042

**EAN**  
4039934000493

**Gewicht in kg**  
24,31

**Zolltarifnummer**  
73158200

**Anzahl der  
Kettenstränge**  
4

**Tragfähigkeit kg**  
6.000 kg

**Nutzlänge**  
2 m



## Produktdetails

Kettennenngröße	10 mm
Anzahl der Kettenstränge	4
Tragfähigkeit kg	6000 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	2 m
Verkürzungsklaue	Nein

## Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

## Vorteile

-verschleißarm

-temperaturbeständig

-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

## Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

## Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

## Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.120	3.750	6.000	10.000	15.000
<b>Nutzlänge</b>					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•