

RUD WPP-B schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 78 mm



Artikel-Nr.
741036

Gewicht in kg
2,4

Zolltarifnummer
73159000

Tragfähigkeit kg
4.000 kg



Produktdetails

Typ	WPP-B
Tragfähigkeit kg	4000 kg
Breite B	45
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Durchmesser d2	16 mm

Durchmesser d1	78 mm
Höhe h2	95 mm
Höhe h1	172 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen
- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen
- schnelle und einfache Montage

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Öse.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
741055	1.500
741035	2.500
741036	4.000
741038	5.000
7410310	8.000
741044	630