

RUD RM Ringmutter GK 8, M16



Artikel-Nr.
741516

Gewicht in kg
0,3

Zolltarifnummer
73181542

Gewindedurchmesser
M 16



Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 16
Tragfähigkeit kg	800 kg
Breite B	14
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	35 mm
Durchmesser d3	35 mm
Länge l	16 mm
Höhe h2	15 mm
Höhe h1	48 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t
- 8-eck Form
- 4-fache Sicherheit
- Güteklasse 8.

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
741510	M 10
741512	M 12
741514	M 14
741516	M 16
741518	M 18
741520	M 20
741524	M 24
741527	M 27
741530	M 30
741536	M 36
741542	M 42
741548	M 48
741506	M 6
741508	M 8