

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 16 - 10, 5.000 mm



Artikel-Nr.
741610159

EAN
4039934001667

Gewicht in kg
37,76

Zolltarifnummer
73158200

Anzahl der Kettenstränge
1

Tragfähigkeit kg
10.000 kg

Nutzlänge
5 m



Produktdetails

| | |
|--------------------------|----------|
| Kettennenngröße | 16 mm |
| Anzahl der Kettenstränge | 1 |
| Tragfähigkeit kg | 10000 kg |
| Güteklasse | 10 |
| Nutzlänge | 5 m |

Verkürzungsklaue

Ja

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.

Vorteile

- verschleißarm
- temperaturbeständig
- flexibel einstellbare Länge
- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 1.400 | 2.500 | 4.000 | 6.700 | 10.000 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Nutzlänge | | | | | |
| 1 m | • | • | • | • | • |
| 2 m | • | • | • | • | • |
| 3 m | • | • | • | • | • |
| 4 m | • | • | • | • | • |
| 5 m | • | • | • | • | • |
| 6 m | • | • | • | • | • |