# RUD RS Ringschraube GK 8, M24

**Artikel-Nr.**
741624

**Gewicht in kg**
0,7

**Zolltarifnummer**
73181542

**Gewindedurchmesser**
M 24



## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | M 24 |
| Tragfähigkeit kg | 2000 kg |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte starr |
| Durchmesser d2 | 50 mm |
| Durchmesser d3 | 50 mm |
| Länge l | 36 mm |
| Höhe h2 | 21 mm |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Höhe h1 | 70 mm |

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t

- 8-eck Form

- 4-fache Sicherheit

- Güteklasse 8.

## Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

### Hinweise

"ERROR:#NAME?"

### Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

### Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|---|---|
| 741610 | M 10 |
| 741612 | M 12 |
| 741614 | M 14 |
| 741616 | M 16 |
| 741618 | M 18 |
| 741620 | M 20 |
| 741622 | M 22 |
| 741624 | M 24 |
| 741627 | M 27 |
| 741630 | M 30 |
| 741636 | M 36 |
| 741642 | M 42 |
| 741648 | M 48 |
| 741606 | M 6 |
| 741608 | M 8 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de