RUD RS Ringschraube GK 8, M42

Artikel-Nr.
741642

Gewicht in kg
6,2

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 42



Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 42
Tragfähigkeit kg	6000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	90 mm
Durchmesser d3	100 mm
Länge l	63 mm
Höhe h2	43 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Höhe h1	130 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 6 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,1 t bis 8 t

- 8-eck Form

- 4-fache Sicherheit

- Güteklasse 8.

Vorteile

Deutlich höhere Tragfähigkeit als DIN 580.

Hinweise

"ERROR:#NAME?"

Anwendung

Zum Sicheren Anschlagen von Lasten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
741610	M 10
741612	M 12
741614	M 14
741616	M 16
741618	M 18
741620	M 20
741622	M 22
741624	M 24
741627	M 27
741630	M 30
741636	M 36
741642	M 42
741648	M 48
741606	M 6
741608	M 8

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de