

RUD Wirbelbock VWBG-V M24 x 255 3,5 t



Artikel-Nr.
7417024

Gewicht in kg
2,6

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 24



Produktdetails

Länge l2	25 mm
Tragfähigkeit kg	3500 kg
Gewindedurchmesser	M 24
Breite B	40
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	18 mm

Kraftangriff	70
Durchmesser d3	81 mm
Länge l	255 mm
Höhe h2	66 mm
Höhe h1	173 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 5 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

Vorteile

Dreht sich im festgeschraubten Zustand unter Last in Belastungsrichtung.

Hinweise

- Nicht für Dauerbewegung unter Volllast geeignet

Anwendung

Der Wirbelbock ist ideal für Lasten, die gedreht und gewendet werden müssen.

Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7417010	M 10
7417012	M 12
7417014	M 14
741716	M 16
741718	M 18
7417020	M 20
741722	M 22
7417024	M 24
741727	M 27
7417030	M 30
7417008	M 8