

Rud Anschlagwirbel VWBG-V, M 16x25, Nenntragkraft 1.300 kg



Artikel-Nr.
741716

Gewicht in kg
0,3

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 16



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	1300 kg
Gewindedurchmesser	M 16
Breite B	38
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	13 mm

Kraftangriff	41
Durchmesser d3	48 mm
Länge l	25 mm
Höhe h2	46 mm
Höhe h1	113 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 5 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

Vorteile

Dreht sich im festgeschraubten Zustand unter Last in Belastungsrichtung.

Hinweise

- Nicht für Dauerbewegung unter Volllast geeignet

Anwendung

Der Wirbelbock ist ideal für Lasten, die gedreht und gewendet werden müssen.

Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7417010	M 10
7417012	M 12
7417014	M 14
741716	M 16
741718	M 18
7417020	M 20
741722	M 22
7417024	M 24
741727	M 27
7417030	M 30
7417008	M 8