

# RUD Wirbelbock VWBG-V M22 x 942 t



**Artikel-Nr.**  
741722

**Gewicht in kg**  
1,5

**Zolltarifnummer**  
73159000

**Gewindedurchmesser**  
M 22



## Produktdetails

Tragfähigkeit kg	2000 kg
Gewindedurchmesser	M 22
Breite B	35
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	13 mm
Kraftangriff	55

Durchmesser d3	62 mm
Länge l	94 mm
Höhe h2	54 mm
Höhe h1	137 mm

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 5 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen

## Vorteile

Dreht sich im festgeschraubten Zustand unter Last in Belastungsrichtung.

## Hinweise

- Nicht für Dauerbewegung unter Volllast geeignet

## Anwendung

Der Wirbelbock ist ideal für Lasten, die gedreht und gewendet werden müssen.

Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.

## Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7417010	M 10
7417012	M 12
7417014	M 14
741716	M 16
741718	M 18
7417020	M 20
741722	M 22
7417024	M 24
741727	M 27
7417030	M 30
7417008	M 8