

Cartec Anschlagwirbel 800X M24 x 30 1,7 t GK10



Artikel-Nr.
74180024

EAN
8013429802485

Gewicht in kg
0,53

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 24



Produktdetails

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Tragfähigkeit kg | 1700 kg |
| Gewindedurchmesser | M 24 |
| Breite B | 30 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
| Durchmesser d2 | 13 mm |
| Kraftangriff | 30 |

| | |
|----------------|--------|
| Durchmesser d3 | 38 mm |
| Länge l | 30 mm |
| Höhe h2 | 46 mm |
| Höhe h1 | 105 mm |

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 40 t
- 360° drehbar
- Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

- Im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe
- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.

Hinweise

Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.

Anwendung

Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.

Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 74180018 | M 10 |
| 74180019 | M 12 |
| 74180014 | M 14 |
| 74180016 | M 16 |
| 74180020 | M 20 |
| 74180024 | M 24 |
| 74180030 | M 30 |
| 74180036 | M 36 |
| 74180042 | M 42 |
| 74180045 | M 45 |
| 74180047 | M 48 |
| 74180056 | M 56 |
| 74180065 | M 64 |
| 74180072 | M 72 |
| 74180080 | M 80 |
| 74180090 | M 90 |