

Cartec Ringschraube 807X HT M 22 x 30 2,3 t



Artikel-Nr.
74180722

EAN
8013429916823

Gewicht in kg
0,6

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 22



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	2300 kg
Gewindedurchmesser	M 22
Breite B	16
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d5	51.5 mm
Durchmesser d2	40 mm
Durchmesser d4	42 mm
Durchmesser d3	74.5 mm
Länge l	30 mm

Schlüsselweite s	10
Höhe H	58

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,30 t bis 12 t
- Durch die zugehörige Schlüsselgarnitur ist die Ringschraube gegen Verdrehen gesichert
- 360° drehbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
- werkzeuglose Montage möglich
- auch ohne Schlüsselblech lieferbar.

Hinweise

Nicht unter Last drehbar. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
74180710	M 10
74180712	M 12
74180714	M 14
74180716	M 16
74180718	M 18
74180720	M 20
74180722	M 22
74180724	M 24
74180727	M 27
74180730	M 30
74180733	M 33
74180736	M 36
74180742	M 42