# Cartec Ringschraube 817X M 24 x 38,5 3,2 t GK 10

**Artikel-Nr.**
74181724

**EAN**
8013429821035

**Gewicht in kg**
2,05

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 24

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Tragfähigkeit kg | 3200 kg |
| Gewindedurchmesser | M 24 |
| Breite B | 18 |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte unter Last drehbar |
| Durchmesser d2 | 52 mm |
| Durchmesser d4 | 73 mm |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Durchmesser d3 | 88 mm |
| Länge l | 38.5 mm |
| Höhe h2 | 44.5 mm |
| Höhe h1 | 98 mm |

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,75 t bis 4,5 t
- Güteklasse 10
- 360° drehbar unter Last
- 4-fache Sicherheit.

## Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.

### Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern. Maximale Drehzahl unter Last 50 U/min. (nur inaxiale Zugrichtung).

### Anwendung

Die Ringschraube eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

### Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|---|---|
| 74181712 | M 12 |
| 74181716 | M 16 |
| 74181720 | M 20 |
| 74181724 | M 24 |
| 74181730 | M 30 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de