

RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 95 mm



Artikel-Nr.
741938

Gewicht in kg
7,2

Zolltarifnummer
73159000

Tragfähigkeit kg
5.000 kg



Produktdetails

Typ	WPP-S
Tragfähigkeit kg	5000 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Durchmesser d1	95 mm
Höhe h2	37 mm

Höhe h1

267 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen
- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen
- schnelle und einfache Montage

Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
741955	1.500
741935	2.500
7419361	4.000
741938	5.000
7419310	8.000
741944	630