

# RUD WPP-S schweißbarer direkt Anschlagpunkt mit Kugellager, 46 mm



**Artikel-Nr.**  
741955

**Gewicht in kg**  
1

**Zolltarifnummer**  
73159000

**Tragfähigkeit kg**  
1.500 kg



## Produktdetails

Typ	WPP-S
Tragfähigkeit kg	1500 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Direktanschlag
Durchmesser d1	46 mm
Höhe h2	20 mm

Höhe h1

147 mm

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 12 bis M 36 als Standard für Ladungen von 0,63 t bis 10 t
- 360° drehbar unter Last
- 230° schwenkbar
- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen
- doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden

## Vorteile

- großer Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur Vermeidung von Beschädigungen
- schnelle und einfache Montage

## Hinweise

- bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern

## Anwendung

Universeller und schweißbarer Gabelkopfanschluss für einfache Konfektion mit Haken.

## Artikelvarianten

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg (kg)
741955	1.500
741935	2.500
7419361	4.000
741938	5.000
7419310	8.000
741944	630