Ringschraube GK10, M10x15



Artikel-Nr.
7431210

EAN
4039934019785

Gewicht in kg
0,147

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 10

Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 10
Tragfähigkeit kg	400 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	29 mm
Durchmesser d4	10 mm
Höhe a2	44.5 mm
Durchmesser d3	8 mm
Länge l	15 mm
Güteklasse	10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar

- werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Lieferung ohne Inbusschlüssel . Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7431210	M 10
7431212	M 12
7431216	M 16
7431220	M 20
7431224	M 24
7431230	M 30
7431236	M 36
7431242	M 42
7431248	M 48
7431208	M 8

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de