

Ringschraube GK10, M16x24




Artikel-Nr.
7431216

EAN
4039934019808

Gewicht in kg
0,32

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 16



Produktdetails

Gewindedurchmesser	M 16
Tragfähigkeit kg	1500 kg
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2	39 mm
Durchmesser d4	14.5 mm
Höhe a2	56.5 mm
Durchmesser d3	13 mm
Länge l	24 mm
Güteklasse	10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.

Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
- werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Lieferung ohne Inbusschlüssel. Vor Belastung in Krafrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7431210	M 10
7431212	M 12
7431216	M 16
7431220	M 20
7431224	M 24
7431230	M 30
7431236	M 36
7431242	M 42
7431248	M 48
7431208	M 8