# Ringschraube GK10, M20x30

**Artikel-Nr.**
7431220

**EAN**
4039934019815

**Gewicht in kg**
0,86

**Zolltarifnummer**
73159000

**Gewindedurchmesser**
M 20



## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | M 20 |
| Tragfähigkeit kg | 2300 kg |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte starr |
| Durchmesser d2 | 42 mm |
| Durchmesser d4 | 17 mm |
| Höhe a2 | 67 mm |
| Durchmesser d3 | 14 mm |
| Länge l | 30 mm |
| Güteklasse | 10 |

## Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 7 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar

- werkzeuglose Montage möglich.

### Hinweise

Lieferung ohne Inbusschlüssel. Vor Belastung in Kraftrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

### Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|---|---|
| 7431210 | M 10 |
| 7431212 | M 12 |
| 7431216 | M 16 |
| 7431220 | M 20 |
| 7431224 | M 24 |
| 7431230 | M 30 |
| 7431236 | M 36 |
| 7431242 | M 42 |
| 7431248 | M 48 |
| 7431208 | M 8 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de