

SunPoint SPK Ringschraube GK10, M30x45



Artikel-Nr.
7431330

Gewicht in kg
1,8

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 30



Produktdetails

Tragfähigkeit kg 4500 kg

Gewindedurchmesser M 30

Anwendungstyp Anschlagpunkte Anschlagpunkte drehbar

Durchmesser d2 60 mm

Durchmesser d4 24 mm

Durchmesser d3 22 mm

Länge l 45 mm

Güteklasse 10

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 12 t, Gewinde von M 6 bis M 48, 360° drehbar, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, inklusive unverlierbarer Innensechskantschraube.

Vorteile

- im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung einstellbar
- werkzeuglose Montage möglich.

Hinweise

Auch ohne Schlüsselblech auf Lager. Vor Belastung in Krafrichtung stellen. Für Werkzeugmontage Stiftschlüssel für Engstellen verwenden. Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7431310	M 10
7431312	M 12
7431316	M 16
7431320	M 20
7431324	M 24
7431330	M 30
7431336	M 36
7431342	M 42
7431348	M 48
7431308	M 8