

RUD VRM Starpoint Ringmutter, M10



Artikel-Nr.
743210

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,1

Gewindedurchmesser
M 10



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	400 kg
Gewindedurchmesser	M 10
Breite b1	47 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	25 mm
Durchmesser d3	25 mm
Länge l	14 mm
Höhe h2	11 mm
Höhe h1	34 mm

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 4,5 t, Gewinde von M 6 bis M 30, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Hinweise

- DieTragfähigkeitswerte gelten nur in Verbindung mit Gewindebolzen mit min. Güteklasse 10.9
- Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die RUD Starpoint Ringmutter VRM ist in Zugrichtung einstellbar und bietet dem Anwender so größtmögliche Sicherheit und höchstmögliche Tragfähigkeiten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
743210	M 10
743212	M 12
743216	M 16
743220	M 20
743224	M 24
743230	M 30
743206	M 6
743208	M 8