

RUD VRM Starpoint Ringmutter, M12



Artikel-Nr.
743212

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,2

Gewindedurchmesser
M 12



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	750 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Breite b1	56 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	30 mm
Durchmesser d3	30 mm
Länge l	17 mm
Höhe h2	13 mm
Höhe h1	42 mm

Eigenschaften

Güteklasse 10 (GK 10), Tragfähigkeit von 0,1 t bis 4,5 t, Gewinde von M 6 bis M 30, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

Hinweise

- Die Tragfähigkeitswerte gelten nur in Verbindung mit Gewindebolzen mit min. Güteklasse 10.9
- Die Ringmutter ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die RUD Starpoint Ringmutter VRM ist in Zugrichtung einstellbar und bietet dem Anwender so größtmögliche Sicherheit und höchstmögliche Tragfähigkeiten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
743210	M 10
743212	M 12
743216	M 16
743220	M 20
743224	M 24
743230	M 30
743206	M 6
743208	M 8