

Anschlagkette GK10, 4-Strang, 6 - 10, 2.000 mm



Artikel-Nr.
7461042

EAN
4039934000134

Gewicht in kg
8,55

Zolltarifnummer
73158200

**Anzahl der
Kettenstränge**
4

Tragfähigkeit kg
2.120 kg

Nutzlänge
2 m



Produktdetails

Kettennenngröße	6 mm
Anzahl der Kettenstränge	4
Tragfähigkeit kg	2120 kg
Güteklasse	10
Nutzlänge	2 m
Verkürzungsklaue	Nein

Eigenschaften

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

Vorteile

-verschleißarm

-temperaturbeständig

-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	2.120	3.750	6.000	10.000	15.000
Nutzlänge					
1 m	•	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•	•
4 m	•	•	•	•	•
5 m	•	•	•	•	•
6 m	•	•	•	•	•