# Anschlagkette GK10, 4-Strang, 6 - 10, 5.000 mm

**Artikel-Nr.**
7461045

**Gewicht in kg**
19,35

**Zolltarifnummer**
73158200

**Anzahl der Kettenstränge**
4

**Tragfähigkeit kg**
2.120 kg

**Nutzlänge**
5 m

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Kettennenngröße | 6 mm |
| Anzahl der Kettenstränge | 4 |
| Tragfähigkeit kg | 2120 kg |
| Güteklasse | 10 |
| Nutzlänge | 5 m |
| Verkürzungsklaue | Nein |

## Eigenschaften



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.

Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

## Vorteile

-verschleißarm

-temperaturbeständig

-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.

### Hinweise

Abbildung ähnlich.

Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.

### Anwendung

Zum Heben und Transportieren von Lasten.

### Artikelvarianten

| Tragfähigkeit kg (kg) | 2.120 | 3.750 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzlänge | | | | | |
| 1 m | • | • | • | • | • |
| 2 m | • | • | • | • | • |
| 3 m | • | • | • | • | • |
| 4 m | • | • | • | • | • |
| 5 m | • | • | • | • | • |
| 6 m | • | • | • | • | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de