

Rundschlinge mit Stahleinlage, 2.000x6



Artikel-Nr.
74703333602030

EAN
4025092358668

Gewicht in kg
3

Zolltarifnummer
63079098

Tragfähigkeit kg
2.000 kg

Nutzlänge
3 m

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	2000 kg
Umfang	6 m
Nutzlänge	3 m

Eigenschaften

Rundschlinge mit bis zu 4 t Traglast. Innenmaterial aus Stahldrahtseil, Außenmaterial aus gewebtem, imprägniertem, schwarzen Polyestergewebe. Tragfähigkeitszulassung durch eingnähtes Label. 7-fache Sicherheit.

Tragfähigkeitszulassung, BG Zulassung, in Anlehnung an EN 1492-2, EN 13414 -1/A1 und EN 13414 -3 Anhang A.

Vorteile

- keine Sekundärsicherung nach BGV-C1 notwendig wegen Stahlseileinlage
- Prüfung der inneren Drahtseile durch Sichtfenster möglich
- hohe Schnittfestigkeit
- sehr langlebig.

Anwendung

Langlebiges textiles Anschlagmittel mit Stahleinlage zum Verbinden des Hebezeuges und der Last. Haupteinsatz in der Bühnentechnik.

Artikelvarianten

Tragfähigkeit kg (kg)	1.000	2.000	3.000	4.000
Nutzlänge				
0,5 m	•	•	•	•
1 m	•	•	•	•
1,5 m	•	•	•	•
2 m	•	•	•	•
3 m	•	•	•	•
4 m			•	•