

Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 30 x 45 8 t



Artikel-Nr.
7490031

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
5,4

Gewindedurchmesser
M 30



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	8000 kg
Gewindedurchmesser	M 30
Breite B	71
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	26 mm
Durchmesser d3	78 mm
Länge l	45 mm

Breite b2	141 mm
Höhe h2	80 mm
Höhe h1	98 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- Korrosionsschutzbeschichtung
- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlageschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490010	M 10
7490012	M 12
7490014	M 14
7490016	M 16
7490018	M 18
7490020	M 20
7490022	M 22
7490024	M 24
7490027	M 27
7490031	M 30
7490036	M 36
7490042	M 42
7490005	M 5
7490006	M 6

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490008	M 8