Codipro Doppelwirbelring DSR Gradup M 42 x 63 9 t

Artikel-Nr.
7490042

Gewicht in kg
5,5

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 42

Produktdetails

Tragfähigkeit kg	9000 kg
Gewindedurchmesser	M 42
Breite B	71
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	26 mm
Durchmesser d3	78 mm
Länge l	63 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Breite b2	141 mm
Höhe h2	80 mm
Höhe h1	98 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 5 bis M 42 als Standard für Ladungen von 0,01 t bis 9,00 t

- 360° drehbar unter Last

- Öse 180° selbstausrichtend

- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung

- Anzugsmoment eingraviert

- Korrosionsschutzbeschichtung

- zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490010	M 10
7490012	M 12
7490014	M 14
7490016	M 16
7490018	M 18
7490020	M 20
7490022	M 22
7490024	M 24
7490027	M 27
7490030	M 30
7490036	M 36
7490042	M 42
7490005	M 5
7490006	M 6

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490008	M 8

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de