

Codipro Doppelwirbelring mit Innengewinde DSR Gradup, M12



Artikel-Nr.
7490112

Gewicht in kg
0,9

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 12



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	1300 kg
Gewindedurchmesser	M 12
Breite B	38
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	17 mm
Durchmesser d3	45 mm
Länge l	45 mm

Höhe H	53
Breite b2	76 mm
Höhe h2	45 mm

Eigenschaften

Metrisches Gewinde. Von M 8 bis M 22 als Standard für Ladungen von 0,5 t bis 4,5 t. 360° drehbar unter Last. Öse 180° selbstausrichtend. Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- Korrosionsschutzbeschichtung
- .

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring mit Innengewinde eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490110	M 10
7490112	M 12
7490114	M 14
7490116	M 16
7490118	M 18
7490120	M 20
7490122	M 22
7490108	M 8