

Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde Gradup, M14



Artikel-Nr.
7490314

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,9

Gewindedurchmesser
M 14



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	1000 kg
Gewindedurchmesser	M 14
Breite B	38
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	17 mm
Durchmesser d3	45 mm
Länge l	43 mm
Höhe H	53
Breite b2	76 mm
Höhe h2	43 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 22 als Standard für Ladungen von 0,30 t bis 2,20 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Der Doppelwirbelring mit Innengewinde eignet sich speziell um das Heben unter Rotation zu gewährleisten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7490310	M 10
7490312	M 12
7490314	M 14
7490316	M 16
7490318	M 18
7490320	M 20
7490322	M 22
7490308	M 8