

Codipro Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M100x6



Artikel-Nr.
74910100

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
16,5

Gewindedurchmesser
M 100



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	32100 kg
Gewindedurchmesser	M 100
Breite B	91
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2	45 mm
Durchmesser d3	110 mm

Länge l	90 mm
Höhe H	125
Breite b2	182 mm
Höhe h2	79 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 100 als Standard für Ladungen von 4,50 t bis 32,10 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment doppelt.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- Korrosionsschutzbeschichtung
- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 32,1 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
74910100	M 100
7491024	M 24
7491030	M 30
7491033	M 33
7491036	M 36
7491039	M 39
7491042	M 42
7491045	M 45
7491049	M 48

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7491052	M 52
7491057	M 56
7491065	M 64
7491072	M 72
7491080	M 80
7491090	M 90