

Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M49x4



Artikel-Nr.
7491250

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
11

Gewindedurchmesser
M 49



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	6400 kg
Gewindedurchmesser	M 49
Breite B	91
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte Niro
Durchmesser d2	41 mm
Durchmesser d3	90 mm

Länge l	68 mm
Höhe H	125
Breite b2	182 mm
Höhe h2	79 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment eingraviert.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- große Öffnung des Schäkels.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7491224	M 24
7491230	M 30
7491233	M 33
7491236	M 36
7491239	M 39
7491242	M 42
7491245	M 45
7491249	M 48
7491250	M 49

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7491252	M 52
7491256	M 56