

# Codipro Edelstahl Doppelwirbelringschraube DSS Gradup, M52x5



Artikel-Nr.  
7491252

Zolltarifnummer  
73159000

Gewicht in kg  
12,2

Gewindedurchmesser  
M 52



## Produktdetails

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit kg             | 6400 kg             |
| Gewindedurchmesser           | M 52                |
| Breite B                     | 91                  |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte Niro |
| Durchmesser d2               | 41 mm               |
| Durchmesser d3               | 90 mm               |

|           |        |
|-----------|--------|
| Länge l   | 68 mm  |
| Höhe H    | 125    |
| Breite b2 | 182 mm |
| Höhe h2   | 79 mm  |

## Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 24 bis M 56 als Standard für Ladungen von 2,7 t bis 8 t
- 360° drehbar unter Last
- Öse 180° selbstausrichtend
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment eingraviert.

## Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- große Öffnung des Schäkels.

## Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

## Anwendung

Mit einer Höchstbelastung von bis zu 8 t eignet sich die Doppelwirbelringschraube mit Innengewinde speziell für das Heben und Drehen schwerer Lasten.

Durch die Edelstahlmaterialien kann der Doppelwirbelring in feuchter, korrosiver, chemischer und maritimer Umgebung verwendet werden.

Der Schäkel der Ringschraube hat eine sehr breite Durchführung.

## Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 7491224     | M 24               |
| 7491230     | M 30               |
| 7491233     | M 33               |
| 7491236     | M 36               |
| 7491239     | M 39               |
| 7491242     | M 42               |
| 7491245     | M 45               |
| 7491248     | M 48               |
| 7491250     | M 49               |

---

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 7491252     | M 52               |
| 7491256     | M 56               |