

Codipro Ringschraube SEB Gradup, M48x168




Artikel-Nr.
7492048

Gewicht in kg
7

Zolltarifnummer
73159000

Gewindedurchmesser
M 48



Produktdetails

Tragfähigkeit kg	16000 kg
Gewindedurchmesser	M 48
Breite B	168
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte unter Last drehbar
Länge l	68 mm
Breite b2	94 mm
Höhe h2	155 mm
Höhe h1	83 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,40 t bis 16,00 t
- 360° drehbar unter Last
- Sicherheitsfaktor 4
- Anzugsmoment eingraviert
- Einspannen mit einem Inbusschlüssel.

Vorteile

- dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung
- Anzugsmoment eingraviert
- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.

Anwendung

Die Ringschraube ist mit einem automatischen Richtungssystem ausgestattet für eine optimale Ausrichtung mit dem Anschlaggeschirr. Dieser Wirbelring bietet eine hohe Höchstbelastung in alle Richtungen.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
7492010	M 10
7492012	M 12
7492016	M 16
7492020	M 20
7492024	M 24
7492030	M 30
7492036	M 36
7492042	M 42
7492048	M 48
7492008	M 8