

PLGW Ringschraube, M8



Artikel-Nr.
749608

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,17

Gewindedurchmesser
M 8



Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindedurchmesser	M 8
Tragfähigkeit kg	300 kg
Breite b1	45 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	35 mm

Höhe h3	10 mm
Länge l	15 mm
Breite b2	25 mm
Höhe h2	27 mm
Höhe h1	53 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 12 t
- 360° drehbar
- in alle Richtungen belastbar
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt
- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringschraube ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
749610	M 10
749612	M 12
749616	M 16
749620	M 20
749624	M 24
749630	M 30
749636	M 36
749642	M 42
749648	M 48
749608	M 8