

PLGW Ringschraube, M16



Artikel-Nr.
749616

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,45

Gewindedurchmesser
M 16



Produktdetails

Werkzeuglose Montage/Demontage

Gewindedurchmesser	M 16
Tragfähigkeit kg	1500 kg
Breite b1	64 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte	Anschlagpunkte drehbar
Durchmesser d2	50 mm

Höhe h3	14 mm
Länge l	25 mm
Breite b2	35 mm
Höhe h2	36 mm
Höhe h1	70 mm

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 12 t
- 360° drehbar
- in alle Richtungen belastbar
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt
- Korrosionsschutzbeschichtung.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden.

Anwendung

Die drehbare Ringschraube ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

Artikel Nr.	Gewindedurchmesser
749610	M 10
749612	M 12
749616	M 16
749620	M 20
749624	M 24
749630	M 30
749636	M 36
749642	M 42
749648	M 48
749608	M 8