

PLGWI Edelstahl Ringschraube, M20



Artikel-Nr.
749830

Zolltarifnummer
73159000

Gewicht in kg
0,6

Gewindedurchmesser
M 20



Produktdetails

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit kg | 2000 kg |
| Gewindedurchmesser | M 20 |
| Breite b1 | 72 mm |
| Anwendungstyp Anschlagpunkte | Anschlagpunkte Niro |
| Durchmesser d2 | 45 mm |
| Höhe h3 | 17 mm |

| | |
|-----------|-------|
| Länge l | 30 mm |
| Breite b2 | 40 mm |
| Höhe h2 | 40 mm |
| Höhe h1 | 80 mm |

Eigenschaften

- Metrisches Gewinde: M 20 als Standard für Ladungen bis 2 t
- 360° drehbar
- in alle Richtungen belastbar
- Sicherheitsfaktor 4.

Vorteile

- große Einsatzmöglichkeiten durch Verwendung eines Duplex-Stahls mit hoher Rostbeständigkeit
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Lastoberfläche wird durch eingebaute Hülse geschützt.

Hinweise

Der Anschlagpunkt ist vor Belastung in Belastungsrichtung einzustellen.

Anwendung

Die drehbare Ringmutter ist durch die seitlich angebrachten Fixierungsklipps mit der Hand festzuziehen und eignet sich ideal für Anwendungen mit häufiger Montage und Demontage.

Artikelvarianten

| Artikel Nr. | Gewindedurchmesser |
|-------------|--------------------|
| 749830 | M 20 |