

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x12, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 15



|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>D7500PEAAAC03512 | Gewicht in kg<br>0,001                              |
| Zolltarifnummer<br>73181499     | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>ST                      | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>3,5 mm           | Länge<br>12 mm                                      |

Produktdetails

Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund                      |
| Länge            | 12 mm                               |
| Gesamtlänge l    | 12 mm                               |
| Norm             | DIN 7500 PE                         |
| Durchmesser      | 3.5 mm                              |
| Güte             | ST                                  |
| Kopfhöhe k       | 2.6 mm                              |
| Kraftangriff s   | TX 15                               |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |

Kopfdurchmesser dk7 mm

Durchmesser d3.5 mm

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|
| Länge (mm)       |     |   |     |   |   |   |   |
| 4                |     | . |     |   |   |   |   |
| 5                | .   | . |     |   |   |   |   |
| 6                | .   | . | .   | . | . |   |   |
| 8                | .   | . | .   | . | . |   |   |
| 10               | .   | . | .   | . | . | . |   |
| 12               | .   | . | .   | . | . | . | . |
| 14               |     | . |     |   |   |   |   |
| 15               |     |   |     |   |   | . |   |
| 16               | .   | . | .   | . | . | . |   |
| 20               |     | . | .   | . | . | . | . |
| 25               |     | . |     | . | . | . | . |
| 30               |     | . |     | . | . | . | . |
| 35               |     |   |     | . | . | . |   |
| 40               |     |   |     | . | . | . |   |
| 45               |     |   |     | . |   |   |   |
| 50               |     |   |     |   |   | . |   |