

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x45, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 20



Artikel-Nr.
D7500PEAAAC445

Gewicht in kg
0,005

Zolltarifnummer
73181499

Material
Stahl

Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
4 mm

Länge
45 mm

Produktdetails

Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Länge	45 mm
Gesamtlänge l	45 mm
Norm	DIN 7500 PE
Durchmesser	4 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	3.1 mm
Kraftangriff s	TX 20
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk8 mm

Durchmesser d4 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)							
4		.					
5	.	.					
6	.	.	.	.	.		
8	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.	
12	.	.	.	.	.	.	.
14		.					
15						.	
16	.	.	.	.	.	.	
20		.	.	.	.	.	.
25		.		.	.	.	.
30		.		.	.	.	.
35				.	.	.	
40				.	.	.	
45				.			
50						.	