

Dreiwandwagen mit Gitterwänden, Ladefläche LxB 1200x800 mm, Außenmaße LxBxH 1390x800x1015mm, Traglast 500 kg



Artikel-Nr.
E1320235

EAN
4035694000360

Gewicht in kg
47,5

Zolltarifnummer
87168000



Produktdetails

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm
- Stirn- und Längswandhöhe 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Längswand herausnehmbar

Anlieferung zerlegt

Ausführung Plattformwagen Dreiwandwagen

Außenmaß Breite 800 mm

Außenmaß Höhe	1015 mm
Außenmaß Länge	1390 mm
Außenmaße L x B x H	1390 x 800 x 1015 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	800 mm
Farbe Gestell	RAL 5015 enzianblau
Farbe Ladefläche	buche
Gestellfarbe	RAL 5015 enzianblau
Gewicht	47,5 kg
Höhe	1015 mm
Ladefläche Breite	776 mm
Ladefläche L x B	1.200 x 776 mm
Ladefläche Länge	1.200 mm
Länge	1390 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	200 mm
Raddurchmesser	200 mm
Traglast	500 kg