

# Vierwandwagen mit Gitterwänden, Ladefläche LxB 850x500 mm, Außenmaße LxBxH 1040x500x975 mm, Traglast 400 kg



**Artikel-Nr.**  
E1320236

**EAN**  
4035694000377

**Gewicht in kg**  
37

**Zolltarifnummer**  
87168000



## Produktdetails

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm
- Stirn- und Längswandhöhe 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Längswände herausnehmbar

Anlieferung zerlegt

Ausführung Plattformwagen Vierwandwagen

Außenmaß Breite 500 mm

---

Außenmaß Höhe	975 mm
Außenmaß Länge	1040 mm
Außenmaße L x B x H	1040 x 500 x 975 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	500 mm
Farbe Gestell	RAL 5015 enzianblau
Farbe Ladefläche	buche
Gestellfarbe	RAL 5015 enzianblau
Gewicht	37,0 kg
Höhe	975 mm
Ladefläche Breite	452 mm
Ladefläche L x B	850 x 452 mm
Ladefläche Länge	850 mm
Länge	1040 mm
Material Gestell	Stahl
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Rad-Ø	160 mm
Raddurchmesser	160 mm
Traglast	400 kg

---