

Palettenfahrgestell, niedrigeAusführung (350 mm hoch), Ladefläche LxB 800x600 mm, Traglast 500 kg, thermoplastische Vol



Artikel-Nr.
E1320919

EAN
4035694008823

Gewicht in kg
25

Zolltarifnummer
87168000

Produktdetails

- Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet
- Stabile Winkelstahl-Konstruktion
- Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Anlieferung	montiert
Außenmaß Breite	670 mm
Außenmaß Höhe	350 mm
Außenmaß Länge	870 mm
Außenmaße L x B x H	870 x 670 x 350 mm
Bereifung	Thermoplastisches Vollgummi, spurlos
Breite	670 mm
Farbe	RAL 5010 enzianblau
Gewicht	25,0 kg
Höhe	350 mm

Ladefläche Breite	600 mm
Ladefläche L x B	800 x 600 mm
Ladefläche Länge	800 mm
Ladehöhe	280 mm
Länge	870 mm
Rad-Ø	200 mm
Raddurchmesser	200 mm
Traglast	500 kg
