

Weitspannregal, BxTxH 2450x621x3048 mm, 4 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 545 kg, verzinkt




Artikel-Nr.
E1580010

EAN
4004514240903

Gewicht in kg
124,3

Zolltarifnummer
94032080



Produktdetails

Weitspannregale mit aufgelegter Spanplatte

- Steckregal zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und kurze Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit
- Die Spanplattenebenen sind im Abstand von 38 mm schraublos verstellbar
- Hohe Standfestigkeit und Stabilität
- Schnelle steckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis $> 5 : 1$ müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden

Feldlasten: bis max. 3200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Regalrahmen: T-Profile

Fachboden-Rastermaß: 38 mm

Fachebenen: Spanplatte: 16 mm, Qualität V20 E1

Sie können auch Böden aus anderen Werkstoffen, z.B. Glas einsetzen. Die Bodenmaße errechnen sich wie folgt: Breite -10 mm, Tiefe -11 mm.

| | |
|------------------------|-------------|
| Anzahl Fachböden | 4 Stück |
| Bodenausführung | Spanplatte |
| Breite | 2450 mm |
| Fachlast | 545 kg |
| Farbe Boden | Holz |
| Farbe Holme | verzinkt |
| Farbe Rahmen | verzinkt |
| Feldlast | 2500 kg |
| Höhe | 3048 mm |
| Material | Stahl |
| Oberfläche Boden | Holz |
| Oberfläche Regalrahmen | verzinkt |
| Regalausführung | Grundfeld |
| Regalsystem | Stecksystem |
| Tiefe | 621 mm |
