

3-Backen-Drehfutter 250 mm, Guss, DIN 6350, einteilige Backen



Artikel-Nr.
E1615255

Gewicht in kg
28

Zolltarifnummer
84662091



Produktdetails

Dreibacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme

Ausführung:

- Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350
- Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen
- Planspiralring aus hochwertigem Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet zum stufenlosen Verstellen der Backen über den gesamten Spannbereich
- Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und komplett geschliffen
- Futterkörper aus Guss oder Stahl mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen
- Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1
- Lieferung inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Anwendung:

- Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen
- Drehfutter mit Stahlkörper besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet

Guss

Bohrung	76 mm
Breite	250 mm
Drehzahl max.	2000min-1
Gewicht	29.0 kg