

FACTOR, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, kurz, 14,0 mm, abgedr.



Artikel-Nr.
E1794167

Gewicht in kg
0,12

Zolltarifnummer
82075060

Produktdetails

Spiralbohrer HSS mit abgedrehtem Schaft

- Ausführung:
- Nach DIN 338 Typ N, kurz, rechtsschneidend
 - Mit Zylinderschaft nach Werksnorm
 - Rollgewalzte Ausführung mit abgesetztem Schaft
 - Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen
 - Oberfläche dampfangelassen
 - Spitzenwinkel 118° - Ø-Toleranz h8
 - Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 1414
- Anwendung:
- Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer Festigkeit bis zu 700 N/mm2, z. B. Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech , Kunststoffplatten
 - Besonders für den Einsatz in Handbohrmaschinen im Karosseriebau und den Metallbau

Bohrdurchmesser	14 mm
DIN	338
Gesamtlänge	160 mm
Gesamtlänge	160 mm
Hersteller / Marke	Factor
Nenn-Ø	14 mm
Norm	DIN 338

Schaft-Durchmesser	13 mm
Schaft-Ø	13 mm
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Schneidstoff	HSS
Spirallänge	108 mm
Spirallänge	108 mm
Spitzenwinkel	118
Spitzenwinkel	118 Degree
Typ	N, kurz
Typ	N, kurz
Ø	14 mm